


・安全の為、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。





埋込穴寸法



首振角度




回転角度





## △安全に関するご注意

- ・この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、底面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- ・断熱施工の天井内に使用する場合には、下配の施工が必要です。誤った施工をしますと火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、0.1m以上離して下さい。



- ・被照射面とは 0.3m以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。



## 【使用上のご注意】

周辺の他の電気機器による影響から、電源電圧の変動によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。

| 品 番                      | 色温度(K) |       | 配 光 |         | 演色評価数(Ra) | 定格電圧(V)     | 消費電力(W) | 入力電流(A)                                | 器具光束(Lm) | 器具効率(Lm/W) |
|--------------------------|--------|-------|-----|---------|-----------|-------------|---------|--|----------|------------|
| SD10037W/B<br>SD10038W/B | -27    | 2700K | W   | 広角(37°) | 80        | 100/200/242 | 37W     | 0.38(100V)<br>0.19(200V)<br>0.16(242V) | 3389     | 91.5       |
|                          | -30    | 3000K |     |         |           |             |         |  | 3448     | 93.1       |
|                          | -35    | 3500K |     |         |           |             |         |  | 3538     | 95.6       |
|                          | -40    | 4000K |     |         |           |             |         |  | 3528     | 95.3       |

## 【専用LED電源ユニット(別置)】

| 品 番         | 入力電圧(V)     | サイズ(mm) |    |    | 重量(g) |
|-------------|-------------|---------|----|----|-------|
|             |             | L       | W  | H  |       |
| KLCZ900-48H | 100/200/242 | 229     | 53 | 44 | 約340  |

|    |            |          |   |               |                             |                |  |  |  |  |  |     |     |    |    |    |
|----|------------|----------|---|---------------|-----------------------------|----------------|--|--|--|--|--|-----|-----|----|----|----|
| 7  |            |          |   |               | 特記事項                        | 電源装置付（別置）（非調光） |  |  |  |  |  |     |     |    |    |    |
|    | レンズ        | 樹脂       | 1 | W(広角)         |                             | 適 合 ラ ン プ      |  |  |  |  |  |     |     |    |    |    |
| 5  | 取付バネ       | ステンレス板   | 2 | 脱脂            |                             |                |  |  |  |  |  |     |     |    |    |    |
| 4  | 補助コーン      | アルミ      | 1 | 白/黒塗装、シルバーマット | LED COB 31Wタイプ              |                |  |  |  |  |  |     |     |    |    |    |
| 3  | アーム        | 亜鉛鋼板     | 2 | 脱脂            | 色温度 2700K、3000K、3500K、4000K |                |  |  |  |  |  | 重量  | 尺度  | 承認 | 検印 | 作成 |
| 2  | 化粧枠        | アルミダイカスト | 1 | 白/黒塗装         |                             |                |  |  |  |  |  | 0.6 | 1/3 |    |    | 高橋 |
| 1  | 本体(ヒートシンク) | アルミ      | 1 | 黒アルマイト        |                             |                |  |  |  |  |  | kg  | 3   |    |    |    |
| 部番 | 部品名        | 材質       | 数 | 備 考           |                             |                |  |  |  |  |  |     |     |    |    |    |

単位 mm 第三角法 (JIS)

株式会社 盛光SCM