


・安全の為、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。







埋込穴寸法



首振角度




回転角度




### ⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
  - ・この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、底面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
  - ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
  - ・断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、0.1m以上離して下さい。



- ・被照射面とは 0.3m以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。



7	電源端子台	ナイロン	1	2P (速結式)	特記事項 ランプ別 屋内専用					LED		
6	取付バネ	ステンレス板	2	脱脂						消費電力		
5	補助コーン	アルミ	1	マット、白/黒塗装						10Wクラスまで		
4	アーム	銅板	2	白/黒塗装		適 合 ラ ン プ				定格電圧		
3	化粧枠	アルミダイカスト	1	白/黒塗装		MR16/E11 ダイクロハゲン形LEDランプ				100V		
2	本体	アルミダイカスト	1	白/黒塗装			重量	尺度	承認	検印	作成	
1	LEDカバー	アルミダイカスト	1	生地								
部番	部品名	材質	数	備 考								
						0.5	1 / 3				高橋	
						kg						